По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

# Детектор утечек природного газа

We measure it. testo

## testo 316-1

testo 316-1 электронный детектор утечек с гибким зондом, вкл. батарейку

Течеискатель testo 316-1 позволит Вам обнаружить даже малейшие утечки.

- Гибкий зонд для труднодоступных труб
- Чехол TopSafe защищает прибор от загрязнения и повреждений (опция)
- Звуковой сигнал при превышении предельного значения
- Оптический сигнал тревоги

### Сенсоры

| | Метан | |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 10,000 ppm $CH_4$ | |
| Предел чувствительности | 100 ppm | |
| 1-ое сигнальное значение | от 200 ppm $CH_4$ | (желтый LED сигнал) |
| 2-ое сигнальное значение | от 10.000 ppm $CH_4$ | (красный LED сигнал) |

### Основные технические данные

| | |
|---|---|
| Температура хранения | -20 ... +50 °C |
| Рабочая температура | +4 ... +45 °C |
| Допустимая влажность | 0 ... 95 %ОВ |
| Тип батареи | 9В типа “Крона” |
| Ресурс батареи | > 5 ч |
| Вес | Приблиз. 300 г |
| Размеры | 190 x 57 x 42 мм (без сенсора) |

| | |
|---|---|
| Дисплей | LED (3 цвета) |
| Быстродействие (t90) | < 5 с |
| Время прогрева сенсора | < 30 с |
| Прочие характеристики | Полупроводниковый сенсор |
| Гарантия | 2 года |

### Принадлежности для testo 316-1

| | |
|---|---|
| Чехол TopSafe, защищает прибор от загрязнения и повреждений | |
| Пластиковый кейс для транспортировки и безопасного хранения прибора и принадлежностей | |