

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

Удобный течеискатель карманного размера



testo 317-2

testo 317-2 детектор утечек, вкл. чехол с клипсой для ремня и ремешок для запястья, батарейки

№ заказа: 0632 3172



Удобная модель течеискателя, поедназначенная для быстрых проверок герметичности соединений в газовых трубопроводах, с отображением результатов в виде шкалы на дисплее.

- Отображение концентрации в виде шкалы на дисплее
- Самодиагностика сенсора после включения прибора
- Возрастающий сигнал тревоги при увеличении концентрации газа
- Непрерывный звуковой сигнал при превышении предельного значения
- Звуковой сигнал о готовности прибора к работе
- Отображение уровня заряда батареи

Сенсоры

	Метан	Пропан
Диапазон измерений	0 ... 20.000 ppm CH ₄	0 ... 10.000 C ₃ H ₈
Нижний предел чувствительности	100 ppm CH ₄	50 C ₃ H ₈
1-ое сигнальное значение	10.000 ppm CH ₄ (20% взрыв.конц.)	5000 C ₃ H ₈ (20% взрыв.конц.)

Основные технические данные

Температура хранения	-20 ... +50 °C	Быстродействие (t ₉₀)	< 5 с
Рабочая температура	-5 ... +45 °C	Время прогрева сенсора	60 с
Тип батареи	2 батареи AAA 1.5 В (LR03)	Прочие характеристики	Звуковой сигнал (85 дБ)
Ресурс батареи	4 ч	Гарантия	2 года
Вес	< 300 г		
Отображение данных	8-ми сегментный шкальный индикатор		