

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 317-3 - Монитор концентрации CO



Монитор CO testo 317-3, вкл. кожаную сумку, наушники, ремешок на запястье, сэмплер, с функцией самодиагностики

Преимущества продукта:

- Обнуление ячейки CO по месту замера
- Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении предельных значений
- Три года гарантии на измерительную ячейку CO
- Функция самодиагностики

Монитор CO testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных концентрациях CO, напр. при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов.

Монитор концентрации CO testo 317-3, вкл. транспортировочную сумку, наушники, ремешок на запястье, крепление для ремня, заводской протокол калибровки.

Измерение CO (электрохим. сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений 0 ... +1999 ppm

Погрешность ± 3 ppm (0 ... +29 ppm) ± 10 % (+30 ... +1999 ppm)

Разрешение 1 ppm

Общие технические данные

Технические данные

Гарантия 2 года (прибор); 3 года (сенсор CO)

Тип батареи Батарейки AAA 2 шт.

Ресурс батареи 150 ч. (с отключенным звуковым сигналом)