

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 410-2 - Карманный анемометр с крыльчаткой и сенсором влажности



testo 410-2; анемометр со встроенной крыльчаткой, сенсором влажности Testo, NTC сенсором температуры, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки

Преимущества продукта:

- Расчет среднего значения по времени замеров
- Функция Hold для фиксации текущего значения и отображение макс./мин. значений
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе
- Измерение влажности воздуха долговечным сенсором влажности Testo

testo 410-2 предназначен для измерений скорости потока, температуры и влажности воздуха. Запатентованный долговечный сенсор влажности Testo гарантирует точные и надежные результаты измерений. Благодаря встроенной крыльчатке D 40 мм прибор идеально подходит для быстрых точечных измерений в воздуховодах. Возможен расчет среднего значения измерений. Компактный и очень удобный в эксплуатации.

Измерение температуры (сенсор NTC)

Технические данные
Диапазон измерений -10 ... +50 °C
Погрешность ±0,5 °C
Разрешение 0,1 °C
Частота измерений 0,5 с.

Измерение влажности (емкостный сенсор)

Технические данные
Диапазон измерений 0 ... 100 % ОВ
Погрешность ±2,5 % ОВ (5 ... 95 % ОВ)
Разрешение 0,1 % ОВ

Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)

Технические данные
Диапазон измерений 0,4 ... 20 м/с
Погрешность ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.)
Разрешение 0,1 м/с

Общие технические данные

Технические данные
Класс защиты IP10
Гарантия 2 года
Тип батареи Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи 60 ч (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения -20 ... +70 °C
Вес 110 г (с защит. крышкой и батарейками)
Размеры 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой)
Рабочая температура -10 ... +50 °C