

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://testo.nt-rt.ru/> || tts@nt-rt.ru

Смарт-зонд Testo 410 i - Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета



Профессиональная измерительная технология в компактном формате. Смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo 410i, управляемый со смартфона, позволяет быстро и надежно определять объемный расход воздуха, скорость потока и температуру воздуха на вентиляционных решетках. С мобильным приложением testo Smart Probes Вам удобно будет просматривать измеренные значения, а также Вы получите множество дополнительных преимуществ.

Идеальный карманный прибор: смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo 410i предназначен для измерения скорости потока воздуха и температуры на вентиляционных решетках. С его помощью Вы легко определите и отрегулируете объемный расход воздуха в системе вентиляции. С testo 410i Ваша свобода действий ничем не ограничена: Вы сможете отвечать любым требованиям к измерениям в Вашей ежедневной работе.

Удобство измерения благодаря мобильному приложению

Смарт-зонд testo 410i совмещает в себе профессиональную измерительную технологию Testo и эффективную функциональность мобильного приложения. Ваш смартфон или планшет служит в качестве удобного дисплея для отображения измеренных значений непосредственно на месте замера. Просмотр данных измерений возможен благодаря мобильному приложению testo Smart Probes, с помощью которого Вы также можете отправлять протоколы измерений напрямую по e-mail в формате PDF или Excel.

Настройка измерения объемного расхода воздуха происходит максимально просто благодаря возможности задания параметров вентиляционной решетки (размеров и геометрии). Полезная практическая функция: при регулировке системы вентиляции Вы можете параллельно определять и сравнивать значения объемного расхода на нескольких вентиляционных решетках. Усредненный по времени или для нескольких точек замера расчет также позволяет быстро определить среднюю скорость воздуха на вентиляционной решетке.

Системные требования:

iOS 8.3 или выше

Android 4.3 или выше

Bluetooth 4.0 или выше

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://testo.nt-rt.ru/> || tts@nt-rt.ru

Общие технические данные

Вес, г	117,8
Диаметр крыльчатки, мм	30
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура, °C	-20 ... +50
Размеры, мм	154 x 43 x 21
Ресурс батареи, ч	130
Температура хранения, °C	-20 ... +60
Тип батареи	3 батарейки AAA
Цвет	черный/оранжевый

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений, °C	-20 ... +60
Погрешность, °C	±0,5
Разрешение, °C	0,1

Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)

Диапазон измерений, м/с	0,4 ... 30
Погрешность, м/с	±0,2 (0,4 ... 20 м/с)
Разрешение, м/с	0,1

Комплект поставки

Смарт-зонд Testo 410i - 1 шт.
Телескопическая трубка зонда - 1 шт.
Батарейки - 1 шт.
Протокол калибровки - 1 шт.