

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 610 - Прибор для измерения влажности/температуры



testo 610; карманный прибор для измерения влажности и температуры, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки

Преимущества продукта:

- Долговечный сенсор влажности Testo
- Погрешность: +/-2.5 %ОВ
- Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра
- Защитная крышка для безопасного хранения

testo 610 измеряет влажность воздуха и температуру. Зпатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений. Погрешность +/-2.5 %ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки. Прибор рассчитывает температуру точки росы и шарика смоченного термометра, а также имеет функцию фиксирования значений Hold и функцию отображения макс./мин. значений.

Измерение температуры (сенсор NTC)

Технические данные

Диапазон измерений -10 ... +50 °C
Погрешность $\pm 0,5$ °C
Разрешение 0,1 °C

Измерение влажности (емкостный сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений 0 ... 100 % ОВ
Погрешность $\pm 2,5$ % ОВ (5 ... 95 % ОВ)
Разрешение 0,1 % ОВ

Общие технические данные

Технические данные

Частота измерений 1 с.
Класс защиты IP20
Гарантия 2 года
Тип батареи 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)
Ресурс батареи 200 ч. (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения -40 ... +70 °C
Вес 90 г (с батарейками и защитным чехлом)
Размеры 119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура -10 ... +50 °C