

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.testo.nt-rt.ru](http://www.testo.nt-rt.ru) || эл. почта [tts@nt-rt.ru](mailto:tts@nt-rt.ru)

## testo 622 - Термогигрометр с функцией отображения давления

testo 622 термогигрометр, с отображением абсолютного давления, включая протокол калибровки, батарейки и крепление



### Преимущества продукта:

Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления

Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время

Калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки

Настраиваемая функция напоминания о калибровке

В дополнение к температуре и влажности, testo 622 также измеряет абсолютное давление

### Измерение температуры (сенсор NTC)

*Технические данные*

Диапазон измерений -10 ... +60 °C

Погрешность  $\pm 0,4$  °C

Разрешение 0,1 °C

### Измерение влажности (емкостный сенсор)

*Технические данные*

Диапазон измерений 0 ... 100 % ОВ

Погрешность  $\pm 2$  % ОВ при 25 °C (10 ... +90 % ОВ)

$\pm 3$  % ОВ в ост. диапазоне

Разрешение 0,1 % ОВ

### Измерение абсолютного давления

*Технические данные*

Диапазон измерений 300 ... 1200 гПа

Погрешность  $\pm 3$  гПа

Разрешение 0,1 гПа

### Общие технические данные

*Технические данные*

Частота измерений 10 с.

Корпус ABS

Класс защиты IP30

Директивы ЕС 2004/108/EG

Гарантия 24 месяца

Тип батареи 4 шт. AA

Ресурс батареи 12 месяцев

Температура хранения -20 ... +60 °C

Вес 240 г (без батареек)

Размеры 185 x 105 x 36 мм

Рабочая температура -10 ... +60 °C