

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 623 - Термогигрометр с исторической функцией

Термогигрометр testo 623 с функцией сохранения истории измеренных значений, включая протокол калибровки, батарейки и крепление



Преимущества продукта:

- Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении
 - Анализ данных температуры и влажности за период времени в прошлом можно посмотреть непосредственно на месте замера без необходимости в оценке на ПК
- Все важные данные на виду: текущие и прошлые измеренные значения, дата и время

Новый прибор измерения температуры и влажности, показывает текущие и сохраненные в памяти, измеренные в прошлом, значения на большом четком дисплее.

Это делает анализ текущих и прошлых показателей условий окружающей среды, доступным непосредственно на месте замера без необходимости в затратном по времени анализе данных на ПК.

Измерение температуры (сенсор NTC)

Технические данные

Диапазон измерений -10 ... +60 °C

Погрешность $\pm 0,4$ °C

Разрешение 0,1 °C

Измерение влажности (емкостный сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений 0 ... 100 % ОВ*

Погрешность ± 2 % ОВ при +25 °C (10 ... 90 % ОВ) ± 3 % ОВ в ост. диапазоне

Разрешение 0,1 % ОВ

Общие технические данные

Технические данные

Частота измерений 20 с.

Корпус ABS

Класс защиты IP30

Директивы ЕС 2004/108/EG

Гарантия 24 месяца

Тип батареи 4 шт. АА

Ресурс батареи 12 месяцев

Температура хранения -20 ... +60 °C

Вес 240 г

Размеры 185 x 105 x 36 мм

Рабочая температура -10 ... +60 °C