

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта ts@nt-rt.ru

testo 6742 - Трансмиттер точки росы



testo 6742 трансмиттер точки росы, диапазон измерений до -45°Cstr, без дисплея, тип соединения NPT1/2, аналоговый сигнальный выход 4...20 mA, опциональный разъем сигнального модуля с двумя переключаемыми выходами

Преимущества продукта:

- Точка росы передатчика с диапазоном измерения -45 ° Ctd до + 30 ° Ctd и NTP1/2
- Testo датчик влажности полимера с высокой степенью точности и долгосрочной стабильности
- Свободно масштабируемый аналоговый выход (от 4 до 20 mA) и дополнительный аварийный сигнал разъем с 2 встроенными переключаемых выходов

Воздух, сжатый воздух и газы используются во всех областях промышленности. Влажность воздуха и влаги, как правило, нежелательно, так как они могут привести к повреждению или ухудшить качество конечного продукта. Использование контрольно-измерительного технологий рекомендуется для того, чтобы контролировать влажность воздуха в сети и предотвратить повреждение.

Наша точка росы передатчик Testo 6741 был разработан специально для измерения влажности след в сжатом воздухе или сухим воздухом. Она имеет датчик влажности полимера, который обладает высокой степенью точности и долгосрочной стабильности.

Технические преимущества, предлагаемые Testo точки росы передатчика 6741

Высокая точность: точка росы передатчик Testo 6741 использует датчик полимера Testo для измерения влажности с высокой степенью точности - до ± 1 K при 0 ° Ctd (+32 ° Ftd)

Масштабируемость аналоговый выход: передатчик точки росы преобразует измеренные значения в стандартизированный электрический сигнал, в результате чего аналоговый выход можно масштабировать по мере необходимости (от 4 до 20 mA)

Alarm штекер с 2 встроенными коммутационных выхода (опция): используйте переключение контактов штекер для MAX мониторинга

Практический формат: точка росы передатчик Testo 6741 имеет компактный и удобный дизайн (например, с корпусом, который может поворачиваться на 350 °)

Используйте датчик точки росы для предотвращения повреждения (например, в холодоосушителях или мембранные сушилки). Это может сэкономить значительную сумму денег, потому что, если качество конечного продукта ухудшается в любом случае, это может оказаться дорогостоящим. Стоимость работы адсорбционных осушителей также может быть уменьшена: точная влажность контролируемой активации камеры точно регулирует использование регенерированного воздуха для удовлетворения требований - не в заранее установленное время приращения, что часто создает ненужное, избыточное потребление регенерированного воздуха.

Testo 6741 точка росы передатчика до -45 ° Ctd с датчиком влажности полимера, без дисплея, с подключением к процессу G1/2 резьбой, аналоговый выход 4 до 20 mA и дополнительный аварийный сигнал штекер с 2 переключаемых выходов.