

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 925 - 1-канальный термометр



testo 925, 1-канальный прибор для измерения температуры, термопара Тип К, аудио сигнал тревоги, с батареей и заводским протоколом калибровки

Преимущества продукта:

- Одноканальный прибор для измерения температуры
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
- Постоянное отображение макс./ мин. значения
- Аудио сигнал тревоги при превышении границ предельных значений

Одноканальный прибор для измерения температуры с подключением быстроредействующих и надежных зондов термопар. Данные с дополнительного температурного зонда могут отображаться на дисплее testo 925. При превышении границ предельных значений раздается аудио сигнал тревоги. Данные текущих измерений, такие как макс/мин значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))

Технические данные

Диапазон измерений -50 ... +1000 °C

Погрешность $\pm(0,5 \text{ } ^\circ\text{C} + 0,3 \text{ \% от изм. знач.}) (-40 \text{ ... } +900 \text{ } ^\circ\text{C}) \pm(0,7 \text{ } ^\circ\text{C}$

+ 0,5 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1 °C (в ост. диапазоне)

Общие технические данные

Технические данные

Корпус ABS

Количество каналов 1-канальный

Гарантия 2 года

Тип батареи 9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи 200 ч (зонд подсоединен, подсветки дисплея нет);

68 ч (зонд подсоединен, подсветка включена постоянно)

Температура хранения -40 ... +70 °C

Вес 171 г

Размеры 182 x 65 x 40 мм

Рабочая температура -20 ... +50 °C

